



Philips Signage Solutions
Videowandmonitor

164 cm (65")

Direkte LED-
Hintergrundbeleuchtung
Ultra HD
500 cd/m²

SignageSolutions



65BDL6005X

Holen Sie sich das größere Bild

Überwachen, verwalten und kontrollieren

Stellen Sie sicher, dass jedes Detail unter Kontrolle ist. Der Philips X-Line Videowandmonitor ist für einen Betrieb rund um die Uhr konzipiert und kann an all Ihre Inhalte angepasst werden. Sehen Sie sich Inhalte aus mehreren Quellen in Echtzeit mit verbesserter Bildqualität an.

Müheleose Einrichtung. Vollständige Kontrolle.

- Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control
- Android-Verarbeitungsleistung mit optionalem CRD50-Modul hinzufügen

Preisgünstige Systemlösung

- FailOver stellt sicher, dass Inhalte immer wiedergegeben werden

Brillante Bilder. Unbegrenzte Möglichkeiten.

- IPS-Display: intensive Farbkonsistenz aus jedem Winkel
- Ultra HD-Monitore. Brillante Bilder. Klare Kontraste.
- Ultraschmaler Rahmen. Für verzerrungsfreie Bilder.

Leistungsstarke Systemlösung

- Energiesparende, automatische Steuerung der Hintergrundbeleuchtung
- OPS-Steckplatz ermöglicht die Integration von PCs ohne Verkabelung
- Geteilter Modus. Erstellen Sie geteilte 4K-Videowände in jeder Größe.

PHILIPS

Daten

Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal: 64,5 Zoll / 164 cm
- Auflösung des Displays: 3.840 x 2.160
- Optimale Auflösung: 3.840 x 2.160 bei 60 Hz
- Helligkeit: 500 cd/m²
- Dynamisches Kontrastverhältnis: 500.000:1
- Reaktionszeit (Standard): 8 ms
- Bildformat: 16:9
- Betrachtungswinkel (h / v): 178 / 178 Grad
- Pixelabstand: 0,372 x 0,372 mm
- Display-Farben: 1,07 B
- Kontrastverhältnis (Standard): 1.300:1
- Glanzschleier: 25 %

Unterstützte Display-Auflösung

Computerformate

| Auflösung | Aktualisierungsrate |
|-------------------------|---------------------|
| 720 x 400 bei 70 Hz | |
| 800 x 600 | 60, 75 Hz |
| 1.024 x 768 | 60, 75 Hz |
| 1.280 x 768 | 60 Hz |
| 1.280 x 800 | 60 Hz |
| 1.280 x 960 bei 60 Hz | |
| 1.280 x 1.024 | 60 Hz |
| 1.360 x 768 | 60 Hz |
| 1.366 x 768 | 60 Hz |
| 1.600 x 1.200 bei 60 Hz | |
| 1.920 x 1.080 | 60 Hz |
| 3.840 x 2.160 | 60 Hz |

Videoformate

| Auflösung | Aktualisierungsrate |
|---------------------|---------------------|
| 720p bei 50/60 Hz | |
| 1.080i bei 25/30 Hz | |
| 1.080p bei 50/60 Hz | |
| 3.840 x 2.160 | 60 Hz |

Anschlüsse

- Video-Eingang: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x DVI-D, 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (Analog D-Sub)
- Audio-Eing.: 1 x 3,5-mm-Minibuchse
- Video Output (Video-Ausgang): 1 x DisplayPort 1.2
- Audio-Ausgang: 1 x 3,5-mm-Minibuchse
- Externe Steuerung: IR (Eingang) 3,5-mm-Buchse, IR (Ein-/Ausgang) RJ45, 2 x LAN RJ45, RS232 (Ein-/Ausgang) RJ45
- Weitere Anschlüsse: OPS, 1 x USB 2.0

Komfort

- Positionierung: Querformat (24/7), Hochformat (24/7)

- Geteilte Matrix: Bis zu 10 x 10
- Signaldurchschleifung: DisplayPort, IR und RS232 über RJ45, LAN
- Einfache Installation: Tragegriffe, Intelligente Befestigungsmöglichkeit
- Energiesparfunktionen: SmartPower
- Über das Netzwerk steuerbar: LAN (RJ45)
- Bildschirmschonerfunktionen: Pixel Shift, geringe Helligkeit

Betriebsbedingungen

- Temperaturbereich (in Betrieb): 0 ~ 40 °C
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -20 ~ 60 °C
- Höhenlage: 0 bis 3.000 m
- MTBF: 50.000 Stunde(n)
- Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH]: 20–80 % (ohne Kondensation)
- Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH]: 5–95 % (ohne Kondensation)

Power

- Verbrauch (normal): 210 W
- Verbrauch (max.): 400 W
- Standby-Stromverbrauch: 0,5 W
- Verbrauch (eingeschaltet): 150 W
- Energieeffizienzklasse: G

Ton

- Integrierte Lautsprecher: 2 x 10 W (RMS)

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Abdeckung für AC-Schalter, Rahmenausrichtungsset, 3 x Spaltpolster, 1 x IR-Sensorkabel (1,8 m), Kurzanleitung (1 x), Fernbedienung und AAA-Batterien, RJ45/RS232-Konverter, 3 x Kabelklemmen, Netzkabel, 1 x DP-Kabel, 1 x RJ45-Kabel

Verschiedenes

- Bildschirmanzeigesprachen: Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch, Türkisch, Chinesisch (traditionell)
- Behördliche Zulassung: CE, FCC, Class A, RoHS, CB, ETL
- Gewährleistung: 3 Jahre Garantie

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 1.432,6 x 807,6 x 88,8 mm (Tiefe bei Wandhalterung)/91,7 mm (Tiefe bei Griff) mm
- Abmessungen Gerät in Zoll (B x H x T): 56,40 x 31,80 x 3,50 (Tiefe bei Wandhalterung)/3,61 (Tiefe bei Griff) Zoll
- Rahmenbreite: 2,3 mm + 1,2 mm
- Wandhalterung: 400 x 400 mm, M6
- Produktgewicht: noch offen kg


Besonderheiten

CMND & Control




Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.

FailOver



Ob im Wartezimmer oder in einem Konferenzraum, mit FailOver wird nie ein leerer Bildschirm angezeigt. Mit FailOver wechselt Ihr professioneller Monitor von Philips automatisch zwischen primären und sekundären Eingängen. So werden Inhalte weiterhin abgespielt, selbst wenn die primäre Quelle ausfällt. Legen Sie einfach eine Liste mit alternativen Eingängen fest, damit Ihre Inhalte immer abgespielt werden.

OPS-Steckplatz



Integrieren Sie einen voll leistungsfähigen PC oder ein Android-betriebenes CRD50-Modul direkt in Ihren professionellen Monitor von Philips. Der OPS-Steckplatz enthält alle Verbindungen, die Sie für Ihre Steckplatz-Lösung benötigen, einschließlich einer Stromversorgung.

Optionales CRD50-Modul

Integrieren Sie ein Android System-on-Chip (SoC) in Ihren professionellen Monitor von Philips. Das optionale CRD50-Modul ist ein OPS-Gerät, das Android-Verarbeitungsleistung ohne Kabel ermöglicht. Schieben Sie es einfach in den OPS-Steckplatz, der alle erforderlichen Verbindungen enthält, um das Modul ausführen zu können (einschließlich Stromversorgung).

Geteilter Modus

Schließen Sie zwei oder mehr professionelle Philips Monitore an, um eine geteilte Videowand zu erstellen – ohne externe Geräte. Ein einzelner Player kümmert sich um die Inhalte, egal ob Sie vier Bildschirme oder 40 Bildschirme nutzen. 4K-Inhalte werden vollständig unterstützt, und wenn Sie diese Inhalte auf vier Bildschirmen anzeigen, erhalten Sie die bestmögliche Punktdichte.

Pure Color Pro

Steigern Sie die Bildqualität mit Pure Color Pro. Durch benutzerdefinierte Farbtemperatureinstellungen und erweiterte Gammakalibrierung werden Inhalte brillanter und strahlender dargestellt, was für ein realistisches Bild sorgt.



Ausstellungsdatum
2022-08-19

Version: 1.1.1

12 NC: 8670 001 81966
EAN: 87 12581 78577 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com