MM-DISPLAY

32” to 75” **Ultra Thin Full Outdoor LCD Display**

MULTIMEDIA DISPLAY GMBH

Geschäftsführer: Helmut Schulz
Zöllners Garten 1
30900 Wedemark
es gelten unsere AGB’s unter www.mm-display.de

Tel.: +49(0)5130 5849830
Fax.: +49(0)5130 584093
Mail: info@mm-display.de
Internet: www.mm-display.de

Features

Outdoor Metall Gehäuse	**Das Gerät bietet ein wasserfestes, staub- und Insekten-sicheres Metall-Gehäuse mit Vandalismus-geschütztem Sicherheitsglas (6mm)**
Full High Definition	**Mit einer FullHD-Auflösung (1920x1080px) bei allen Geräten bis 65 Zoll und einer UHD-Auflösung bei dem 75 Zoll Outdoor Fernseher bleiben ihre Inhalte klar und detailreich**
Eingebaute Temperatur-kontrolle	**Um die Langlebigkeit des System sicherzustellen, schaltet es sich automatisch bei einer zu hohen Temperatur automatisch ab und startet von alleine im sicheren Temperaturbereich**
An / Aus- Timer	**Sie können mit Hilfe eines Planers die automatische An - und Ausschaltung des Display einstellen**
Smartes Temperatur-Management	**Um einen 24/7 Betrieb sicherzustellen, schalten sich die Industrie-Ventilatoren bei hohen Temperaturen von selbst ein**
Hoch- und Querformat	**Das Display kann durch seine spezielle Bauweise sowohl horizontal als auch vertikal installiert und betrieben werden**
Viele Anschlüsse	**HDMI, VGA, LAN und USB-Anschlüsse sorgen für viele interaktive Möglichkeiten**

Specifications

Model	DOOH492500	DOOH552500	DOOH752500	DOOH322000	DOOH432000	DOOH652500
Screen Size	49”(110° C /230° F)	55”(110° C /230° F)	75”(110° C /230° F)	32”(110° C /230° F)	43”(110° C /230° F)	65”(110° C /230° F)
Resolution	1920x1080		3840x2160	1920x1080		
Product Size(mm)	676(h)x1145.8(v)x108(d)	753(h)x1282(v)x108(d)	1008(h)x1731(v)x160(d)	466.2(h)x771.4(v)x90(d)	604(h)x1016(v)x90(d)	877(h)x1502(v)x125(d)
Display Size (mm)	607.8(h)x1077.8(v)	680.4(h)x1209.6(v)	928(h)x1651(v)	398.2(h)x703.4(v)	535(h)x947(v)	807(h)x1432(v)
Brightness	2500cd/m²	2500cd/m²	2500cd/m²	**2000cd/m²**	**2000cd/m²**	2500cd/m²
Colors	16.7M					
Contrast	1100:1	1000:1	1200:1	1400:1	3000:1	1400:1
Viewing Angle	±178°					
Input Power Voltage	AC100~240V(50Hz~60Hz)					
Working Temp.	**-30° ~ 50°**					
Interface Type	VGA/HDMI/USB					
Response Time	6.5ms	8ms	8ms	6.0ms	6.5ms	6ms
Life Time	50000h					
Power Consumption	280W Max.	300W Max.	660W Max.	85W Max.	190W Max.	480W Max.
Packing Information	1285(l)x290(w)x920(h)mm	1422(l)x290(w)x993(h)mm	1871(l)x360(w)x1248(h)mm	920(l)x290(w)x700(h)mm	1156(l)x290(w)x844(h)mm	1648(l)x270(w)x1143(h)mm
Net. Weight	40kg	51kg	Approx 96kg	16kg	35kg	Approx 72kg
Accessories	Remote control, Power Cord, Manual					

Pictures