

This is Why



- ▶ 70" (138,8 CM) BILDSCHIRMDIAGONALE
- ▶ ULTRA HD, 3840 X 2160 PIXELAUFLÖSUNG
- ▶ INTEGRIERTER 4K USB-MEDIA PLAYER
- ▶ GERINGER STROMVERBRAUCH
- ▶ HELLE, INTENSIVE FARBEN TROTZ ANTIREFLEX-BESCHICHTUNG
- ▶ RAHMEN IN SOLIDEM, SCHLANKEN UND ELEGANTEM DESIGN
- ▶ 24/7 BETRIEB
- ▶ KANN IM HOCH- ODER QUERFORMAT INSTALLIERT WERDEN

Vollgepackt mit den neuesten Bildtechnologien ist der PN-H701 eine hervorragende Kommunikationsplattform. Mit dieser beeindruckenden Größe bietet Ultra-HD-Monitor der 70-Zoll-Klasse 4K (Auflösung 3.840 x 2.180) eindrucksvolle, super hochauflösende Bildqualität zur Anzeige aller nur erdenklichen Inhalte - von detailliertem Text bis hin zu hochauflösenden Grafiken. Mit seinem riesigen, nahtlosen Bildschirm und der vierfachen Auflösung eines 1080p Full-HD-Bildschirms erhalten Sie die vom Autor gewünschten Details, sowie Tiefe und Klarheit. Ausgezeichnet zur Verwendung in Innenbereichen - ob in Einzelhandel, Büro, Konferenz, oder bei öffentlichen Veranstaltungen - dies ist der Monitor, der bei jedem Betrachter ein unvergesslichen Betrachtungserlebnis hinterlässt.

ANZEIGEMODULDATEN

- ▶ Bildschirmtechnologie: **UV2A**
- ▶ Native Auflösung (Pixel): **3840 x 2160 @ 60Hz**
- ▶ Diagonale (Zoll / cm): **70/176,6**
- ▶ Seitenverhältnis: **16:9**
- ▶ Hintergrundbeleuchtungstechnologie: **W-LED/Kante**
- ▶ Helligkeit (cd/m²): **400**
- ▶ Kontrastverhältnis: **3000 : 1**
- ▶ Anzeigefarben: **16,77M**
- ▶ Ansprechzeit (grau zu grau durchschn.) ms: **6**
- ▶ Betrachtungswinkel (H/V)0 CR> 10: **176/176**

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

- ▶ Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.): **240**
- ▶ Leistungsaufnahme (W) (Bereitschaft): **0,50**
- ▶ Betriebstemperatur (oC): **0 - 40**
- ▶ Luftfeuchtigkeit (%): **20 - 80RH**
- ▶ Wärmeabgabe (BTU/h) MAX.: **819**

MAßE UND GEWICHTE

- ▶ Bezel-Größe (L/R) mm: **8,8/8,8**
- ▶ Bezel-Größe (U/L) mm: **8,5/13,3**
- ▶ Produktabmessungen (B/H/T) mm: **1559 x 894 x 69**
- ▶ Produktgewicht ohne Stativ (kg): **47**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

- ▶ HDMI: **4**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Audio 3,5-mm-Buchse: **1**
- ▶ Sonstiges: **HDCP 2.2**

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

- ▶ RS232C Eingang: **1 (interactive/via 3,5mm mini jack terminal (coverter cable included))**
- ▶ LAN-Anschluss: **1**
- ▶ USB: **1**

ECKWERTE

- ▶ 24 / 7 Dauerbetrieb (Zertifiziert): **✓**
- ▶ Integrierte Lautsprecher (W): **10W + 10W**
- ▶ Power-Management: **✓**
- ▶ Gehäusefarbe: **Schwarz**

SICHERHEIT UND UMGEBUNG (EUROPA)

- ▶ EMV-Klasse: **A**
- ▶ EU-Energieeffizienzklassifizierung: **B**
- ▶ CE, CB-Bericht: **✓**
- ▶ GOST: **✓**
- ▶ Quecksilbergehalt (Mg): **0**

INSTALLATION

- ▶ Querformat: **✓**
- ▶ Hochformat: **✓**
- ▶ Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm): **VESA/4/400 x 400**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

- ▶ Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse: **1**

www.sharp.de

SHARP

SHARP ELECTRONICS GMBH
SONNINSTRASSE 3
20097 HAMBURG
TELEFON +49 (0)40/ 2376-0
FAX +49 (0)40/ 2376-2660
INTERNET: WWW.SHARP.DE