



## Kabellose Präsentationslösung

Das WP-MEET03M ermöglicht mühelose kabellose Präsentationen und Zusammenarbeit. Dank des Plug-and-Play-USB-C-Anschlusses können Nutzende Inhalte sofort in 4K teilen, ohne Treiber installieren zu müssen oder auf komplexe Netzwerke angewiesen zu sein. Integrierte Audiofunktionen, die Unterstützung gängiger Konferenzplattformen sowie die Kompatibilität mit großformatigen & interaktiven Displays sowie Projektoren machen es zur idealen Lösung für moderne Besprechungsräume.



Anschließen. Drücken. Präsentieren.

Inhalte sofort teilen – einfach anschließen und auf „Präsentieren“ klicken.



Präsentieren. Kommentieren. Zusammenarbeiten.

Verbessern Sie die Zusammenarbeit durch Anmerkungenfunktionen und die direkte Steuerung der Präsentation über den Bildschirm.

## 01 LAUTSPRECHER

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Impedanz                              | 4Ω               |
| Maximale Bass- und Lautstärkeregelung | 85dB SPL @1m @3W |
| Rauschunterdrückung                   | 80dB             |
| Frequenzbereich                       | 100Hz ~ 20kHz    |

## 02 CAMERA STREAMING

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Maximale Auflösung beim Kamerastreaming | 1920 x 1080 @30fps |
| Unterstützte Videoformate               | H.264              |

## 03 SCREENCAST

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Drahtlose Übertragung        | ja                 |
| Maximale Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 @30fps |
| Übertragungsbereich          | 8m                 |
| Physikalische Auflösung      | 4k UHD             |

## 04 AUDIO

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Abtastrate                      | 48kHz  |
| Duplex                          | ja     |
| Aufnahmewinkel des Mikrofons    | 360°   |
| Adaptive Echounterdrückung      | ja     |
| Rauschunterdrückung             | ja     |
| Automatische Verstärkerregelung | ja     |
| Lautsprecher                    | 1 x 3W |

## 05 KONNEKTIVITÄT

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| USB   | Über USB an eine kompatible Kamera anschließen |
| USB-A | 5V 1A max                                      |

## 06 MIKROFON

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Anzahl der Mikrofonarrays | x8                         |
| Aufnahmebereich           | 4m (Radius)                |
| Sensitivity               | -94dB SPL 1kHz 371dB FSdBV |
| Frequenzbereich           | 20Hz ~ 8kHz                |
| Rauschunterdrückung       | 94dB SPL 1kHz 65dB         |

## 07 KONNEKTIVITÄT & TASTENBEDIENUNG

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Video Output Resolution | Wireless Casting: 3840×2160 @30FPS, Camera Streaming: 1920×1080 @30FPS |
| Reach                   | Screen Castig: 8m, Camera Streaming: 5m                                |
| OS Compatibility        | MacOS 10.8 and later                                                   |
| USB Type C              | x1                                                                     |

## 08 LEISTUNG

**09 ABMESSUNGEN / GEWICHT**

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Abmessungen der Freisprecheinrichtung</b> | 180 x 81 x 32mm      |
| <b>Gewicht der Freisprecheinrichtung</b>     | 0.385kg              |
| <b>Abmessungen des Empfängers B x H x T</b>  | 102 x 45 x 20mm      |
| <b>Gewicht des Empfängers</b>                | 0.070kg              |
| <b>Verpackungsabmessungen B x H x T</b>      | 228.4 x 124 x 97.5mm |
| <b>EAN code</b>                              | 4948570033485        |

---

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED